



Tentes à double toit - 404 DV

Images du produit



Brève description

Les tentes à double toit sont principalement préférées pour les camps de tentes destinés aux groupes de jeunes. Ils conviennent pour une utilisation plus longue même dans des conditions météorologiques difficiles.

Description

Modèle standard

Tente intérieure en tissu 100% coton, entrée en pignon avant, fenêtre à l'arrière 60 x 40 cm, toit supérieur avec auvent couvert de 2,00 m et pignon fermé à l'arrière avec fenêtre 60 x 40 cm avec volet extérieur.

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium.

Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.

Résistance élastique: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Résistance ultime à la traction: $R_m = 350-370 \text{ N / mm}^2$

Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm

Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm

Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Options

La tente peut être équipée d'un tapis de sol cousu dans la cabine intérieure ainsi que de moustiquaires aux fenêtres et à l'entrée.

Information additionnell

Applications	Sécurité Civile, Triage, Hôpitaux de campagne, Poste de secours, Militaire, Hébergement et restauration, Police, Industrie et commerce, Abris résistant aux intempéries pour les équipements et ateliers sensibles, Agences de promotion, Fêtes – cérémonies, Collectivités
Surface	27.30 m ²
Largeur	4.55 m
Longueur	6.00 m
Hauteur sablière	1.35 m
Hauteur faîtage	2.15 m