



## Barnums pliants FZ PRO 64

### Images du produit



### Brève description

Tentes pliantes aluminium qui prennent 60 secondes à installer et ne nécessitent aucun outil supplémentaire ni personnel qualifié grâce à leur mécanisme de configuration facile intégré.

### Description

#### Armature

L'armature de la tente pliante est entièrement constituée de profilés en aluminium anodisé de section carrée, diamètre 45 mm. Tous les connecteurs sont également en aluminium. Pour protéger le tissu de la toiture contre les frottements, toutes les pièces et vis en contact avec le tissu lui-même sont protégés par des capuchons en plastique. La tente est livrée entièrement préassemblée (armature et toiture) et n'a besoin que d'être ouverte et dépliée. Les profils verticaux se verrouillent automatiquement en place.

#### Toiture et parois latérales

La toiture et les parois latérales sont en tissu polyester 550dtex enduit PU d'un côté, poids 240 g/m<sup>2</sup>.

Ignifuge, imperméable et résistant à la moisissure. Le toit est relié à la structure au moyen de velcro.

Après la première installation de la tente, la toiture peut rester fixée au cadre plié, afin d'effectuer un assemblage plus rapide lors des déploiements suivants.

Les parois latérales sont des accessoires optionnels et sont fabriquées en tissu polyester 280dtex enduit PU d'un côté, poids 165 g/m<sup>2</sup>.

Ignifuge, imperméable et résistant aux moisissures.

Les parois latérales sont dimensionnées pour une hauteur moyenne sous les avant-toits de 2.12 m.

## Information additionnell

---

Applications	Industrie et commerce, Agences de promotion, Fêtes – cérémonies
Surface	24.00 m <sup>2</sup>
Largeur	4.00 m
Longueur	6.00 m
Hauteur sablière	2.40 m (2.20 - 2.60 m)
Hauteur faîtage	3.85 m (3.65 - 4.05 m)