



# **Tentes pagodes PAL 44**

## Images du produit





# **Brève description**

Les tentes pagodes sont bien adaptées pour les occasions privées, les événements culturels, les événements sportifs et les occasions importantes pour les petites et grandes communautés ou entreprises.

# **Description**

#### **Armature**

L'armature de la Tente PAGODE est réalisée avec profils creux extrudés en aluminium. La structure principale est faite avec un profil à 3 canaux de 63 x 63 mm tandis que les diagonales du toit avec un profil de 40x40 mm. Toutes les pièces en aluminium sont anodisées et ne nécessitent pas de maintenance. Les pièces en acier telles que les plaques de base, les inserts pour les changements de pente à la crête et aux gouttières sont galvanisés à chaud conformément à la norme DIN50976 et extrêmement résistantes à la corrosion.

La fixation de la structure au sol est assurée par des ancres en acier.

# Couverture

Le toit et les parois latérales sont en tissu polyester, enduit de PVC sur les deux côtés, de haute qualité, avec un faible indice d'absorption. La surface externe a une finition gaufrée brillante; le tissu a une classe de résistance au feu B-s3, d0 selon EN 13501-1 et a un poids de 670 g / m².

En standard, le surplomb du toit est droit, mais peut être courbé à la demande. Les parois latérales sont divisées en deux au moyen de charnières, qui peuvent également être maintenues sur le côté et ouvertes, ce qui permet un espace ouvert mais protégé.

En option, c'est possible de monter seulement le toit. Il existe plusieurs options de fenêtres pour les parois latérales.

## **Options**

- Barres de tension
- Sol en bois
- Fenêtres
- Surfaces externes courbes

## Information additionnell

Applications	Industrie et commerce, Agences de promotion, Fêtes – cérémonies
Surface	16.00 m <sup>2</sup>
Largeur	4.00 m
Longueur	4.00 m
Hauteur sablière	2.50 m