



Tentes d'hébergement- 405 G

Images du produit



Brève description

Les tentes d'hébergement sont spacieuses et confortables, donc parfaitement adaptées aux camps de tentes.

Description

Modèle standard

Tente avec entrée en pignon avant (attache cordon), fenêtre 60 x 40 cm avec volet extérieur sous le pignon arrière, armature en aluminium et accessoires.

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium.

Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.

Résistance élastique: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Résistance ultime à la traction: $R_m = 350-370 \text{ N / mm}^2$

Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm

Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm

Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées dans un tissu résistant LANCO. Le tissu résistant LANCO est perméable à l'air, laminé résistant à la pourriture, à la pression d'eau, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.

Tissu: Fil de coton et polyester torsadé 50% / 50%

Information additionnell

Applications	Hébergement et restauration, Collectivités
Surface	22 m ²
Largeur	4.40 m
Longueur	5.00 m
Hauteur sablière	1.15 m
Hauteur faîtage	1.95 m