




Tentes de protection civile - SG 200 FR

Images du produit



Brève description

La gamme de tentes de protection civile LANCO est née de 65 ans de partenariat avec des organisations gouvernementales et humanitaires engagées dans des opérations de secours.

Description

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium. Le module d'entrée est composé de tubes en acier galvanisé d'un diamètre de 28 mm.

Couverture

La couverture est en tissu de coton et modacryl 310 g / m², de couleur bleue, ignifuge (Classe 1 UNI 9177, égale à B1 / M2 selon DIN 4102) et imperméable. Les fenêtres de chaque panneau sont équipées de moustiquaires, de volets transparents et opaques. Les auvents situés au-dessus des entrées de chaque pignon et les 2 manchettes passe-fils du pignon ou les gaines de climatisation font partie de la configuration standard.

Accessoires

Equipement standard: sac de rangement pour la couverture, liner intérieur, cadre et accessoires (piquets, cordes de retenue et marteau).

Equipement optionnel: cloison

Liner intérieur

Le liner intérieure est en tissu 100% coton, poids env. 280 g / m², de couleur gris clair, ignifuge (Classe 1 UNI 9177, égal à B1 / M2 selon DIN 4102) avec tapis de sol cousu, fabriqué des deux côtés en polyester enduit de PVC, poids 620 g / m², couleur gris. Les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire et d'un volet en crystal. Le liner intérieur comporte deux entrées en pignon et deux passages pour les câbles et les gaines de climatisation.

Information additionnell

Applications	Sécurité Civile
Surface	23.60 m ²
Largeur	5.90 m
Longueur	4.00 m
Hauteur sablière	1.95 m
Hauteur faitage	2.85 m