



Tentes à usages multiples - SG 201

Images du produit



Brève description

Les tentes SG sont disponibles en 14 configurations standard et 10 domaines d'application différents. Aucun outil spécial n'est requis pour l'installation, ils sont modulaires et faciles à interconnecter.

Description

Modèle standard

Tente avec armature en aluminium et accessoires. La couverture de tente est fabriquée en tissu résistant LANCO. Entrée en pignon avant et arrière, les pignons sont détachables et divisibles, les parois peuvent être roulés jusqu'à la sablière, 4 fenêtres de 60 x 40 cm, y compris volet extérieur dans les panneaux 1 et 2, sac de tente, sac d'accessoires et sac pour le cadre.

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium (tous les mâts ont une longueur de 1,94 m).

Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.

Résistance élastique: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Résistance ultime à la traction: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm

Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm

Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées dans un tissu résistant LANCO. Le tissu résistant LANCO est perméable à l'air, laminé résistant à la pourriture, à la pression d'eau, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.

Tissu: Fil de coton et polyester torsadé 50% / 50%

Options

Unité de raccordement, passage de cheminée, cloisons avec attaches cordon, auvents, parois de séparation, système d'enroulement d'un côté ou d'un panneau.

Fenêtre, couverture

Fenêtre, cabine intérieure

Installation d'enroulement - un panneau

Seconde entrée

Information additionnell

Applications	Militaire
Surface	19.60 m ²
Largeur	4.90 m
Longueur	4.00 m
Hauteur sablière	1.94 m
Hauteur faitage	2.70 m
Volume colisage	113 x 75 x 65 cm
Poids	87.00 kg