




## Tentes médicales et d'hébergement - SG 20

### Images du produit



### Brève description

Les tentes SG sont disponibles en 14 configurations standard et 10 domaines d'application différents. Aucun outil spécial n'est requis pour l'installation, ils sont modulaires et faciles à interconnecter.

### Description

#### Modèle standard

Tente avec entrée en pignon avant (attache cordon), fenêtre 60 x 40 cm avec volet extérieur sous le pignon arrière, armature en aluminium et accessoires.

#### Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium.

Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.

Résistance élastique:  $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Résistance ultime à la traction:  $R_m = 350-370 \text{ N / mm}^2$

Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm

Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm

Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

## Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées dans un tissu résistant LANCO. Le tissu résistant LANCO est perméable à l'air, laminé résistant à la pourriture, à la pression d'eau, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.

Tissu: Fil de coton et polyester torsadé 50% / 50%

## Options

Unité de raccordement, passage de cheminée, cloisons avec attaches cordon, auvents, parois de séparation, système d'enroulement d'un côté ou d'un panneau.

- Fenêtre, couverture de tente
- Fenêtre, cabine intérieure
- Installation d'enroulement - un panneau
- Seconde entrée

## Information additionnell

Applications	Militaire
Surface	23.70 m <sup>2</sup>
Largeur	4.74 m
Longueur	5.00 m
Hauteur sablière	1.73 m
Hauteur faîtage	2.50 m
Volume colisage	100 x 70 x 46 cm
Poids	71.00 kg