



AZF 6-33 tentes auto-montantes avec armature hybride

Images du produit



Brève description

Prête à l'emploi en quelques minutes, la série AZF est la solution idéale pour toutes les situations d'urgence. Durables, ils peuvent être déployés efficacement sur tout type de terrain.

Description

Armature

L'ossature gonflable est en tissu de polyester enduit de PVC à double face étanche (1.100 g / m²), fixé à la couverture et au tapis de sol. Les pannes sont en aluminium. Remplacement facile de la couverture et de l'ossature. Les tentes peuvent être ins-

tallées en 4-7 minutes, en fonction de la taille de la tente. Une valve de surpression empêche une pression trop importante dans l'ossature.

Couverture

La couverture de tente est en tissu de polyester enduit de PVC à double face [750 g / m²]; résistant au feu, imperméable et résistant à la moisissure.

Tapis de sol

Tapis de sol en tissu polyester double face revêtu de PVC [750 g / m²]. Disponible en option avec un revêtement antidérapant [850 g / m²].

Coloris

Couverture de tente en tissu de polyester enduit de PVC à double face. Autres coloris disponibles sur demande.

Information additionnell

Applications	Militaire
Surface	33.00 m ²
Largeur	6.30 m
Longueur	5.15 m
Hauteur sablière	2.40 m
Hauteur faitage	3.15 m
Pression de service	0.30 bar
Poids	160.00 kg