



## Tentes exosquelette - RDT S 36

### Images du produit



### Brève description

Le cadre exosquelette permet un déploiement rapide: 2 à 5 personnes en moins de 10 minutes. La tente robuste nécessite un minimum de préparation du sol et s'adapte bien au terrain.

### Description

#### Armature

L'armature est constituée de profilés en aluminium anodisé spécialement conçus. Les connecteurs sont en aluminium moulé sous pression. Indépendamment de la taille de la tente, la toiture de l'ossature est déjà assemblée en une seule pièce. Les mâts et les plaques de base extensibles sont également pré-assemblés et ils doivent seulement être glissés dans les raccords d'angles.

#### Couverture

La couverture de tente et le tapis de sol sont fabriqués dans un tissu de polyester enduit de PVC de haute qualité. Ils sont joints par soudure à haute fréquence, donc les coutures sont étanches. En standard, la couverture est ignifuge, selon DIN 4102 B1,

autres normes sur demande. La tente est équipée de portes arrières et avant avec volet d'entrée, d'une fenêtre par panneau de paroi latérale, de quatre passages pour la climatisation sur les côtés, ainsi que de deux manchettes passe-fils à gauche et à droite sur chaque pignon. A l'extérieur, tous les supports et cordes nécessaires sont fournis, les points d'accrochage à l'intérieur pour le revêtement intérieur, le treillis de toit, l'éclairage, etc. sont standard. Un crochet au sol large permet le chargement avec des sacs de sable, etc. en cas de besoin.

### Articles fournis

La tente est livrée avec une ossature complète, une couverture de tente avec tapis de sol intégré, des piquets pour ancrer l'ossature et la couverture de la tente, un marteau, des sacs d'emballage pour la couverture, une ossature et des accessoires.

### Options

- Tissu selon les normes militaires
- Entrées latérales supplémentaires
- Adaptateur pour connecter plusieurs tentes
- Liner intérieur en coton, polyester enduit PU ou tissu isolant
- Cloisons
- Toit ouvrant
- Tapis de sol de protection
- Plancher en caillebotis
- Éclairage
- Climatisation
- Chauffage
- Module de connexion tente à tente
- Module de connexion tente au véhicule / conteneur
- Module d'entrée
- Lettrage / marquage

### Information additionnell

Applications	Militaire
Paroi latérale	vertical
Surface	36.00 m <sup>2</sup>
Largeur	5.80 m
Longueur	5.80 m
Hauteur sablière	2.15 m
Hauteur faîtage	3.15 m
Tente, hauteur sablière	2.20 m
Tente, hauteur faîtage	3.40 m
Volume colisage	0.33 m <sup>3</sup>